



3F Filippi - 3F Dodeca 220 AC 1x26 CD HF EP 2MG VDT

3F DODECA 220 AC 1X26 CD HF EP 2MG
VDT

Artikelnummer	3F36231
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer	36231
fabrikant	
GTIN	08015466050157

Specificaties

Geschild voor
wandmontage
Geschild voor
pendelophanging
Geschild voor plafond
bevestiging(montage)
Geschild voor
inbouwmontage
Geschild voor
aanbouw
Geschild voor
lichtlijnconfiguratie
Geschild voor
spantenmontage(?)
Geschild voor beeldds
chermwerkplaats
Geschild voor podium
-/vloermontage
Lichtbron
Geschild voor
stroomrailmontage
Met lichtbron
Geschild voor
klemmontage
Geschild voor aantal 0
lichtbronnen
Geschild voor
kabelsysteem
Verstelbaarheid
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Oppervlaktebescherm
ing
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Dimmer 0-10 V
Geborsteld oppervlak
Dimmer 1-10 V

Dimmer DALI
 Nominale ledstroom 0 - 0 mA
 bij constante stroom
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer GPRS
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Dimmer afhankelijk
 van de besturing
 Bediening via
 Bluetooth
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuittrede
 Reflector
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de vast ingebouwde
 lamp
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de meegeleverde
 verwisselbare lamp
 Hoogste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Energie-efficiëntie-
 index (EEI) 0
 Energie-
 efficiëntieklasse
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C

Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad (IP)	
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24	
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor noodverlichting	
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"	
Met (lucht)roosters	
Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11	
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Lichtstroom	0 - 0 lm
Systeemvermogen, systeemprestaties	0 W
Armatuurefficiëntie	0 lm/W
Effectieve lichtstroom	0 lm
Specifieke lichtstroom	0 lm/W
Lichtkleur	
Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Kleurtemperatuur	0 - 0 K
Kleurweergave-index	
Arbeidsfactor	0
Breedte	0 mm
Hoogte/diepte	0 mm
Lengte	0 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwdiameter	0 mm
Type bedrading	
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024	