



3F Filippi - L 584x14-24 T5 HF DA BL RVS

L 584X14-24 T5 HF DA BL RVS

Artikelnummer	3F27661
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer	27661
fabrikant	
GTIN	08015466113494

Specificaties

Geschild voor wandmontage	
Geschild voor pendelophanging	
Geschild voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschild voor inbouwmontage	Ja
Geschild voor aanbouw	
Geschild voor lichtlijnconfiguratie	
Geschild voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschild voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	G5
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	

Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Bediening via	
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEL)	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	IP54
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Armatuur met	
begrensde oppervlakt	
etemperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	
noodverlichting	
Noodstroomvoorzeni	
ng geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	

**Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"**
Met (lucht)roosters
Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systeemprestaties
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Effectieve lichtstroom 0 lm
Lichtkleur
Lichtkleur vlg. EN
12464-1
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
Breedte 621 mm
Hoogte/diepte 95 mm
Lengte 621 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Totale harmonische 0
vervorming (THD)
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 30-04-2024