



3F Filippi - 3F Diagon 25W/940 EP OP 621x621

3F DIAGON 25W/940 EP OP 621X621

Model	DIAGON
Variant	25W/940 EP OP 621X621
Artikelnummer	3F23706
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	23706
GTIN	08015466141909

Specificaties

Lichtkleur vlg. EN 12464-1	
Montagewijze	Opbouw/inbouw
Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Type schakeling	Continusckakeling/para atsckakeling
Geschikt voor beelds chermwerkplaats	
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Voedingssysteem	Decentraal (individuele - één batterij)
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Accu-eigenschap	NiCd
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherm ing behuizing	
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorsc hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	

Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Nominale bedrijfsduur	1 - 1 h
Lichtuittrede	
Energie-	A++, A+, A (LED)
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEL)	
Nominale levensduur	80000 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	50000 h
L90/B10 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
50.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Uitval bij gemiddelde	0 %
levensduur van	
75.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	
Max. aantal armaturen	0
per leidingbeveiliging	

sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP43
 (IP)
 Slagvastheid IK06
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst 0 - 25 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzien
 ing geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 29 W
 systeemprestaties
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 2942 lm
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0.97
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Constante lichtstroom
 refgeling
 Breedte 621 mm
 Hoogte/diepte 30 mm
 Lengte 621 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 30 mm
 Aansluitwijze Connector
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzi 0
 ng (UGR)
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via
 Bluetooth
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Compatible met
 Google Assistant
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024