



3F Filippi - 3F Diagon 25W/830 DALI Sensor OP 621x621

3F DIAGON 25W/830 DALI SENSOR OP
621X621

Model	DIAGON
Variant	25W/830 DALI SENSOR OP 621X621
Artikelnummer	3F23594
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	23594
GTIN	08015466141732

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor aanbouw	Nee
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Staal
Oppervlaktebescherming behuizing	Gelakt
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Spanningstype	AC/DC
Nominale spanning	230 - 230 V
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	Ja
Dimmer DMX	Nee
Dimmer DSI	Nee
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	Nee
Dimmer GPRS	Nee
Dimmer LineSwitch	Nee
Dimmer fabrikantspecifiek	Nee

Dimmer netspanning modulatie	Nee
Dimmer	Nee
faseafsnijding	
Dimmer	Nee
faseaansnijding	
Dimmer	Nee
programmeerbaar	
Dimmer RF	Nee
Dimmer Sine Wave Reduction	Nee
Dimmer Touch and Dim	Nee
Dimmer Zigbee	Nee
Dimmer met drukknop	Nee
Dimmer afhankelijk van de besturing	Nee
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Extreem breedstralend 40-80°
Consistente kleur (McAdam-ellips)	SDCM3
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	80000 h
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	50000 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16	0
Beschermingsgraad (IP)	IP43
Slagvastheid	IK06
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nominale omgevingst	0 - 25 °C

temperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor Ja
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd Nee
 Met bewegingssensor Nee
 Met lichtsensor Ja
 Met (lucht)roosters Nee
 Lichtkleur vlg. EN Warm < 3300 K
 12464-1
 Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens
 IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
 Systeemvermogen, systeemprestaties 28 W
 Armaturefficiëntie 122 lm/W
 Effectieve lichtstroom 3427 lm
 Lichtkleur Wit
 Kleurtemperatuur 3000 - 3000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Arbeidsfactor 0.97
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 621 mm
 Hoogte/diepte 30 mm
 Lengte 621 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 30 mm
 Aansluitwijze Steekklem
 Fotobiologische veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 20
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via Bluetooth Nee
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Compatible met
 Google Assistant
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024