



# 3F Filippi - 3F Diagon 25W/830 DALI OP 621x621

3F DIAGON 25W/830 DALI OP 621X621

|                                                            |                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Model</b>                                               | DIAGON                                  |
| <b>Variant</b>                                             | 25W/830 DALI OP 621X621                 |
| <b>Artikelnummer</b>                                       | 3F23582                                 |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>                                | 6250                                    |
| <b>Merk</b>                                                | 3F Filippi                              |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b>                             | 23582                                   |
| <b>GTIN</b>                                                | 08015466141671                          |
| <b>Specificaties</b>                                       |                                         |
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                           | Nee                                     |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>                       | Nee                                     |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b>           | Ja                                      |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>                         | Ja                                      |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                               | Nee                                     |
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                 | Nee                                     |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                 | Nee                                     |
| <b>Lichtbron</b>                                           | LED niet uitwisselbaar                  |
| <b>Met lichtbron</b>                                       | Ja                                      |
| <b>Geschikt voor aantal lichtbronnen</b>                   | 1                                       |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                 | Staal                                   |
| <b>Oppervlaktebescherming behuizing</b>                    | Gelakt                                  |
| <b>Kleur behuizing</b>                                     | Wit                                     |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                 | Kunststof opaal                         |
| <b>Spanningstype</b>                                       | AC/DC                                   |
| <b>Nominale spanning</b>                                   | 230 - 230 V                             |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                          | LED besturingsapparatuur stroomgestuurd |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                 | Ja                                      |
| <b>Verwisselbare voorshakelapparatuur</b>                  | Nee                                     |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                       | Nee                                     |
| <b>Dimmer 1-10 V</b>                                       | Nee                                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                      | Nee                                     |
| <b>Dimmer DALI</b>                                         | Ja                                      |
| <b>Dimmer DMX</b>                                          | Nee                                     |
| <b>Dimmer DSI</b>                                          | Nee                                     |
| <b>Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)</b> | Nee                                     |
| <b>Dimmer GPRS</b>                                         | Nee                                     |
| <b>Dimmer LineSwitch</b>                                   | Nee                                     |
| <b>Dimmer</b>                                              | Nee                                     |
| <b>fabrikantspecifiek</b>                                  | Nee                                     |
| <b>Dimmer netspanning</b>                                  | Nee                                     |

|                                                                              |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| modulatie                                                                    |                                 |
| Dimmer                                                                       | Nee                             |
| faseafsnijding                                                               |                                 |
| Dimmer                                                                       | Nee                             |
| faseaansnijding                                                              |                                 |
| Dimmer                                                                       | Nee                             |
| programmeerbaar                                                              |                                 |
| Dimmer RF                                                                    | Nee                             |
| Dimmer Sine Wave                                                             | Nee                             |
| Reduction                                                                    |                                 |
| Dimmer Touch and Dim                                                         | Nee                             |
| Dimmer Zigbee                                                                | Nee                             |
| Dimmer met drukknop                                                          | Nee                             |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                                          | Nee                             |
| Zonder dimfunctie                                                            | Nee                             |
| Lichtverdeler                                                                | Focuslens                       |
| Lichtverdeling                                                               | Symmetrisch                     |
| Stralingshoek                                                                | Extreem breedstralend<br>40-80° |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                                            | SDCM3                           |
| Lichtuittrede                                                                | Direct(rechtstreeks)            |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp                        | A++, A+, A (LED)                |
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C                                        | 80000 h                         |
| Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C                                        | 50000 h                         |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 %                             |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 %                             |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 %                             |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 %                             |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 %                             |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 %                             |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                  | 0                               |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                  | 0                               |
| Beschermingsgraad (IP)                                                       | IP43                            |
| Slagvastheid                                                                 | IK06                            |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                         | I                               |
| Nominale omgevingstemperatuur volgens                                        | 0 - 25 °C                       |

**IEC62722-2-1**  
**Geschikt voor** Ja  
**noodverlichting**  
**Noodstroomvoorziening geïntegreerd** Nee  
**Met bewegingssensor** Nee  
**Met lichtsensor** Nee  
**Met (lucht)roosters** Nee  
**Lichtkleur vlg. EN 12464-1** Warm < 3300 K  
**Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11** 650 °C - 30 s  
**Systeemvermogen, systeemprestaties** 28 W  
**Armatuurefficiëntie** 122 lm/W  
**Effectieve lichtstroom** 3427 lm  
**Lichtkleur** Wit  
**Kleurtemperatuur** 3000 - 3000 K  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0.98  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Constance lichtstroomrefgeling**  
**Breedte** 621 mm  
**Hoogte/diepte** 30 mm  
**Lengte** 621 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 30 mm  
**Aansluitwijze** Steekklem  
**Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471** RG0  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 20  
**Kleurtemperatuur regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek regelbaar**  
**Bediening via** Nee  
**Bluetooth**  
**Compatible met Apple HomeKit**  
**Compatible met Google Assistant**  
**Compatible met Amazon Alexa**  
**Met IFTTT ondersteuning**  
 Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024