



3F Filippi - L 596x10W LED RVS 599x599

L 596X10W LED RVS 599X599

Artikelnummer 3F21524
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 21524
fabrikant
GTIN 08015466135595
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond Ja
bevestiging(montage)
Geschikt voor Ja
inbouwmontage
Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimmer DALI
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer LineSwitch
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning
modulatie

Dimmer		
faseafsnijding		
Dimmer		
faseaansnijding		
Dimmer		
programmeerbaar		
Dimmer RF		
Dimmer Sine Wave		
Reduction		
Dimmer Touch and		
Dim		
Dimmer Zigbee		
Dimmer met drukknop		
Dimmer afhankelijk		
van de besturing		
Zonder dimfunctie		
Lichtverdeler		
Lichtverdeling		Symmetrisch
Stralingshoek		
Consistente kleur		
(McAdam-ellips)		
Lichtuittrede		Direct(rechtstreeks)
Energie-		
efficiëntieklasse van		
de lichtbron volgens		
EU regelgeving		
2019/2015		
Energie-efficiëntie-	0	
index (EEL)		
Nominale levensduur	0 h	
L70/B50 bij 25 °C		
Lumenbehoud bij	0 %	
gemiddelde		
levensduur van		
35.000 uur bij 25 °C		
omgeving (tq)		
Lumenbehoud bij	0 %	
gemiddelde		
levensduur van		
50.000 uur bij 25 °C		
omgeving (tq)		
Lumenbehoud bij	0 %	
gemiddelde		
levensduur van		
75.000 uur bij 25 °C		
omgeving (tq)		
Uitval bij gemiddelde	0 %	
levensduur van		
35.000 uur bij 25 °C		
omgeving (tq)		
Uitval bij gemiddelde	0 %	
levensduur van		
50.000 uur bij 25 °C		
omgeving (tq)		
Uitval bij gemiddelde	0 %	
levensduur van		
75.000 uur bij 25 °C		
omgeving (tq)		
Max. aantal armaturen0		
per leidingbeveiliging		
sschakelaar B16		
Max. aantal armaturen0		
per leidingbeveiliging		
sschakelaar C16		
Beschermingsgraad	IP65	
(IP)		
Beschermingsgraad		
(NEMA)		
Slagvastheid	IK08	
Beschermingsklasse	I	
volgens IEC 61140		
Armatuur met		

begrensd oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorzien
 ng geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 70 W
 systeemprestaties
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 8274 lm
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 599 mm
 Hoogte/diepte 95 mm
 Lengte 599 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzi 0
 ng (UGR)
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via
 Bluetooth
 Compatibel met Apple
 HomeKit
 Compatibel met
 Google Assistant
 Compatibel met
 Amazon Alexa
 Compatibel met
 Casambi

