



3F Filippi - Mira Par DE 2x28-54 T5 HF

MIRA PAR DE 2X28-54 T5 HF

Artikelnummer	3F1594
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	1594
GTIN	08015466119014

Specificaties

Geschikt voor
wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)
Geschikt voor
inbouwmontage
Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder G5
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer GPRS
Dimmer LineSwitch
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
faseafsnijding
Dimmer
faseaansnijding
Dimmer
programmeerbaar

Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk	
van de besturing	
Bediening via	
Bluetooth	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	Asymmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur	
(McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Laagste energie-	
efficiëntieklasse van	
de verwisselbare	
lamp	
Energie Efficiëntie	
Index (EEL)	
stroomvoorziening	
Energie-efficiëntie-	0
index (EEL)	
Nom. levensduur	0 h
L70/B10 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L80/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L80/B50 bij 25 °C	
Nominale levensduur	0 h
L90/B10 bij 25 °C	
Nom. levensduur	0 h
L90/B50 bij 25 °C	
Beschermingsgraad	IP40
(IP)	
Beschermingsgraad	
(NEMA)	
Slagvastheid	
Beschermingsklasse	I
volgens IEC 61140	
Armatuur met	
begrensde oppervlakt	
temperatuur "D"	
volgens EN	
60598-2-24	
Nominale omgevingst	0 - 0 °C
emperatuur volgens	
IEC62722-2-1	
Geschikt voor	
noodverlichting	
Noodstroomvoorziening	
geïntegreerd	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	

**Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"**
Met (lucht)roosters
Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Geschikt voor 0 - 0 W
lampvermogen
Systeemvermogen, 0 W
systeemprestaties
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Effectieve lichtstroom 0 lm
Lichtkleur
Lichtkleur vlg. EN
12464-1
Kleurtemperatuur 0 - 0 K
Kleurweergave-index
Arbeidsfactor 0
Breedte 0 mm
Hoogte/diepte 0 mm
Lengte 0 mm
Buitendiameter 0 mm
Inbouwlengte 0 mm
Inbouwbreedte 0 mm
Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
Inbouwdiameter 0 mm
Type bedrading
Aantal polen 0
Geleiderdoorsnede 0 mm²
Aansluitwijze
Totale harmonische 0
vervorming (THD)
Fotobiologische
veiligheid volgens EN
62471
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Lichtsterkte 0 cd
 Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024