



# 3F Filippi - A3F 901x58 HF CONC

A3F 901X58 HF CONC

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Artikelnummer           | 3F5859         |
| Artikelkortingsgroep    | 6250           |
| Merk                    | 3F Filippi     |
| Artikelnummer fabrikant | 5859           |
| GTIN                    | 08015466119472 |

## Specificaties

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Geschikt voor wandmontage                           |          |
| Geschikt voor pendelophanging                       |          |
| Geschikt voor plafondbevestiging(montage)           | Ja       |
| Geschikt voor inbouwmontage                         |          |
| Geschikt voor aanbouw                               | Ja       |
| Geschikt voor lichtlijnconfiguratie                 |          |
| Geschikt voor beeldschermwerkplaats                 |          |
| Lichtbron                                           |          |
| Met lichtbron                                       |          |
| Geschikt voor aantal lichtbronnen                   | 0        |
| Lamphouder                                          | G13      |
| Materiaal behuizing                                 |          |
| Oppervlaktebescherming behuizing                    |          |
| Kleur behuizing                                     | Wit      |
| Materiaal afdekking                                 |          |
| Rasteruitvoering                                    |          |
| Spanningstype                                       |          |
| Nominale spanning                                   | 0 - 0 V  |
| Nom. Stroom                                         | 0 - 0 mA |
| Type tandwiel, gereedschap                          |          |
| Regeling inbegrepen                                 |          |
| Verwisselbare voorschakelapparaat                   |          |
| Dimmer 0-10 V                                       |          |
| Dimmer 1-10 V                                       |          |
| Dimbaar Dali-2                                      |          |
| Dimmer DALI                                         |          |
| Dimmer DMX                                          |          |
| Dimmer DSI                                          |          |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) |          |
| Dimmer GPRS                                         |          |
| Dimmer LineSwitch                                   |          |
| Dimmer fabrikantspecifiek                           |          |
| Dimmer netspanning modulatie                        |          |
| Dimmer faseafsnijding                               |          |
| Dimmer                                              |          |

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| faseaansnijding                                                              |                      |
| Dimmer                                                                       |                      |
| programmeerbaar                                                              |                      |
| Dimmer RF                                                                    |                      |
| Dimmer Sine Wave Reduction                                                   |                      |
| Dimmer Touch and Dim                                                         |                      |
| Dimmer Zigbee                                                                |                      |
| Dimmer met drukknop                                                          |                      |
| Dimmer afhankelijk van de besturing                                          |                      |
| Zonder dimfunctie                                                            |                      |
| Lichtverdeler                                                                |                      |
| Lichtverdeling                                                               | Symmetrisch          |
| Stralingshoek                                                                |                      |
| Consistente kleur (McAdam-ellips)                                            |                      |
| Lichtuittrede                                                                | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp                        |                      |
| Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp             |                      |
| Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp                  |                      |
| Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp                  |                      |
| Energie-efficiëntie-index (EEI)                                              | 0                    |
| Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C                                        | 0 h                  |
| Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C                                        | 0 h                  |
| Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C                                        | 0 h                  |
| Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C                                            | 0 h                  |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 %                  |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 %                  |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 %                  |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 %                  |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 %                  |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 %                  |

Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Beschermingsgraad IP65  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid  
 Beschermingsklasse I  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Geschikt voor  
 noodverlichting  
 Noodstroomvoorzieni  
 ng geïntegreerd  
 Met bewegingssensor  
 Met lichtsensor  
 Inbouw in geïsoleerd  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Met (lucht)roosters  
 Gloeidraadbrandbaar 850 °C - 30 sec.  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Lichtkleur  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Flikkerende waarde 0  
 Pst LM  
 Kleurweergave-index  
 Arbeidsfactor 0  
 Stroboscoopeffectwa 0  
 arde SVM  
 Constante lichtstroom  
 refgeling  
 Breedte 235 mm  
 Hoogte/diepte 135 mm  
 Lengte 1565 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm²  
 Aansluitwijze  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Fotobiologische  
 veiligheid volgens EN  
 62471  
 Verblindingsbegrenzi 0  
 ng (UGR)  
 Lichtsterkte 0 cd  
 Kleurtemperatuur

**regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek**  
**regelbaar**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**  
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024