



3F Filippi - 3F Emilio P LED 3000/840

3F EMILIO P LED 3000/840

Artikelnummer 3F47509
Artikelkortingsgroep 6250
Merk 3F Filippi
Artikelnummer 47509
fabrikant
GTIN 08015466136479
Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Geschikt voor wandmontage Ja
Geschikt voor aanbouw Ja
Geschikt voor inbouwmontage
Wandmontage
Geschikt voor pendelophanging
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)
Geschikt voor spantenmontage(?)
Geschikt voor podium-/vloermontage
Geschikt voor stroomrailmontage
Geschikt voor klemmontage
Geschikt voor kabelsysteem
Verstelbaarheid
Met bewegingssensor
Met lichtsensor
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0 lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherming
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking
Geborsteld oppervlak
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimbaar Dali-2

Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	
Lichtverdelers	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad	

(NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC 62722-2-1 0 - 0 °C
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 28 W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Lichtstroom 0 - 0 lm
 Effectieve lichtstroom 2844 lm
 Lichtsterkte 0 cd
 Arbeidsfactor 0
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurtemperatuur regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek regelbaar
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Breedte 130 mm
 Hoogte/diepte 156 mm
 Lengte 130 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouw lengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare geleiderdoorsnede 0 - 0 mm²
 Aansluitwijze
 Armatuur met begrensde oppervlakte
 temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16 0
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16 0
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471 RG1
 Geschikt voor beeldschermwerkplaats
 Inbouw in geïsoleerd plafond,
 brandwerendheid "F met dak"
 Met IFTTT ondersteuning
 Consistente kleur (McAdam-ellips)
 Verblindingsbegrenzing 0

ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024