



# 3F Filippi - Fil 220 2x36 HF RFMG

FIL 220 2X36 HF RFMG

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Model                   | FILIGARE       |
| Artikelnummer           | 3F4175         |
| Artikelkortingsgroep    | 6250           |
| Merk                    | 3F Filippi     |
| Artikelnummer fabrikant | 4175           |
| GTIN                    | 08015466057767 |

## Specificaties

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Geschild voor wandmontage                           |          |
| Geschild voor pendelophanging                       |          |
| Geschild voor plafondbevestiging(montage)           | Ja       |
| Geschild voor inbouwmontage                         |          |
| Geschild voor aanbouw                               | Ja       |
| Geschild voor lichtlijnconfiguratie                 |          |
| Geschild voor beeldschermwerkplaats                 |          |
| Lichtbron                                           |          |
| Met lichtbron                                       |          |
| Geschild voor aantal lichtbronnen                   | 0        |
| Lamphouder                                          | G13      |
| Materiaal behuizing                                 |          |
| Oppervlaktebescherming behuizing                    |          |
| Kleur behuizing                                     | Wit      |
| Materiaal afdekking                                 |          |
| Rasteruitvoering                                    |          |
| Spanningstype                                       |          |
| Nominale spanning                                   | 0 - 0 V  |
| Nom. Stroom                                         | 0 - 0 mA |
| Type tandwiel, gereedschap                          |          |
| Regeling inbegrepen                                 |          |
| Dimmer 0-10 V                                       |          |
| Dimmer 1-10 V                                       |          |
| Dimmer DALI                                         |          |
| Dimmer DMX                                          |          |
| Dimmer DSI                                          |          |
| Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd) |          |
| Dimmer GPRS                                         |          |
| Dimmer LineSwitch                                   |          |
| Dimmer fabrikantspecifiek                           |          |
| Dimmer netspanning modulatie                        |          |
| Dimmer faseafsnijding                               |          |
| Dimmer faseaansnijding                              |          |
| Dimmer                                              |          |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| programmeerbaar       |                      |
| Dimmer RF             |                      |
| Dimmer Sine Wave      |                      |
| Reduction             |                      |
| Dimmer Touch and      |                      |
| Dim                   |                      |
| Dimmer Zigbee         |                      |
| Dimmer met drukknop   |                      |
| Dimmer afhankelijk    |                      |
| van de besturing      |                      |
| Bediening via         |                      |
| Bluetooth             |                      |
| Zonder dimfunctie     |                      |
| Lichtverdelers        |                      |
| Lichtverdeling        |                      |
| Stralingshoek         |                      |
| Consistente kleur     |                      |
| (McAdam-ellips)       |                      |
| Lichtuittrede         | Direct(rechtstreeks) |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de vast ingebouwde    |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie-              |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de meegeleverde       |                      |
| verwisselbare lamp    |                      |
| Hoogste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Laagste energie-      |                      |
| efficiëntieklasse van |                      |
| de verwisselbare      |                      |
| lamp                  |                      |
| Energie Efficiëntie   |                      |
| Index (EEI)           |                      |
| stroomvoorziening     |                      |
| Energie-efficiëntie-  | 0                    |
| index (EEI)           |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L70/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L70/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L80/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L80/B50 bij 25 °C     |                      |
| Nominale levensduur   | 0 h                  |
| L90/B10 bij 25 °C     |                      |
| Nom. levensduur       | 0 h                  |
| L90/B50 bij 25 °C     |                      |
| Beschermingsgraad     | IP40                 |
| (IP)                  |                      |
| Beschermingsgraad     |                      |
| (NEMA)                |                      |
| Slagvastheid          |                      |
| Beschermingsklasse    | I                    |
| volgens IEC 61140     |                      |
| Armatuur met          |                      |
| begrensde oppervlakt  |                      |
| etemperatuur "D"      |                      |
| volgens EN            |                      |
| 60598-2-24            |                      |
| Nominale omgevingst   | 0 - 0 °C             |
| emperatuur volgens    |                      |
| IEC62722-2-1          |                      |
| Geschikt voor         |                      |
| noodverlichting       |                      |
| Noodstroomvoorzien    |                      |
| ing geïntegreerd      |                      |
| Met bewegingssensor   |                      |

Met lichtsensor  
 Inbouw in geïsoleerd  
 plafond,  
 brandwerendheid "F  
 met dak"  
 Met (lucht)roosters  
 Gloeidraadbrandbaar  
 heidsproef volgens  
 IEC 60695-2-11  
 Geschikt voor 0 - 0 W  
 lampvermogen  
 Systeemvermogen, 0 W  
 systeemprestaties  
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W  
 Effectieve lichtstroom 0 lm  
 Lichtkleur  
 Lichtkleur vlg. EN  
 12464-1  
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K  
 Kleurweergave-index  
 Arbeidsfactor 0  
 Breedte 220 mm  
 Hoogte/diepte 80 mm  
 Lengte 1280 mm  
 Buitendiameter 0 mm  
 Inbouwlengte 0 mm  
 Inbouwbreedte 0 mm  
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm  
 Inbouwdiameter 0 mm  
 Type bedrading  
 Aantal polen 0  
 Geleiderdoorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 Aansluitwijze  
 Totale harmonische 0  
 vervorming (THD)  
 Fotobiologische  
 veiligheid volgens EN  
 62471  
 Verblindingsbegrenzi 0  
 ng (UGR)  
 Lichtsterkte 0 cd  
 Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024