



3F Filippi - Galassia 220 LED 3000 DALI VOP

GALASSIA 220 LED 3000 DALI VOP

Model	GALASSIA
Artikelnummer	3F37812
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer	37812
fabrikant	
GTIN	08015466136059

Specificaties

Energie-efficiëntieklasse	
Dimmer GPRS	
Geschikt voor wandmontage	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0
Energie Efficiëntie Index (EEl)	
stroomvoorziening	
Specifieke lichtstroom	0
Inbouwdiameter	0
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0
Geschikt voor aanbouw	
Geschikt voor inbouwmontage	
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafond bevestiging(montage)	
Geschikt voor spantenmontage(?)	
Geschikt voor podium -/vloerontage	
Geschikt voor stroomrailmontage	
Geschikt voor klemmontage	

Geschikt voor	
kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal	0
lichtbronnen	
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherm	
ing	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	
gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorsc	
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	
levensduur van	
35.000 uur bij 25 °C	
omgeving (tq)	

Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom regeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsgraad (NEMA)	
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1	0 - 0 °C
Geschikt voor lampvermogen	0 - 0 W
Systeemvermogen, systeemprestaties	28 W
Lichtkleur	
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	
Lichtstroom	0 - 0 lm
Effectieve lichtstroom	1925 lm
Lichtsterkte	0 cd
Arbeidsfactor	0
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Breedte	221 mm
Hoogte/diepte	103 mm
Lengte	221 mm
Buitendiameter	0 mm
Inbouwbreedte	0 mm
Inbouwhoogte/-diepte	0 mm
Inbouwlengte	0 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	
Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm²
Aansluitbare geleiderdoorsnede	0 - 0 mm²
Aansluitwijze	
Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN	

60598-2-24
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen 0
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorziening
geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische RG1
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzing 0
(UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024