



3F Filippi - Galassia 220 LED AB 4000 DALI VOP

GALASSIA 220 LED AB 4000 DALI VOP

Model	GALASSIA
Artikelnummer	3F37610
Artikeltortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer	37610
fabrikant	
GTIN	08015466135984

Specificaties

Energie-efficiëntieklasse	
Dimmer GPRS	
Geschild voor wandmontage	
Nominale ledstroom bij constante stroom	0 - 0
Energie Efficiëntie Index (EEI)	
stroomvoorziening	
Specifieke lichtstroom	0
Inbouwdiameter	0
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	0
Nom. levensduur L70/B10 bij 25 °C	0
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0
Geschild voor aanbouw	
Geschild voor inbouwmontage	
Wandmontage	
Geschild voor pendelophanging	
Geschild voor plafond bevestiging(montage)	
Geschild voor spantenmontage(?)	
Geschild voor podium-/vloerontage	
Geschild voor	

stroomrailmontage	
Geschikt voor	
klemmontage	
Geschikt voor	
kabelsysteem	
Verstelbaarheid	
Met bewegingssensor	
Met lichtsensor	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal	0
lichtbronnen	
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherm	
ing	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Geborsteld oppervlak	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	
gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorsc	
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	
Dimmer	
programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave	
Reduction	
Dimmer Touch and	
Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Zonder dimfunctie	
Reflector	
Lichtverdeler	
Lichtverdeling	
Kleur reflector	
Stralingshoek	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de lichtbron volgens	
EU regelgeving	
2019/2015	
Totale harmonische	0
vervorming (THD)	
Nominale levensduur	0 h
L70/B50 bij 25 °C	
Lumenbehoud bij	0 %
gemiddelde	

levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Constante lichtstroom
 refgeling
 Beschermingsgraad IP44
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid IK08
 Beschermingsklasse II
 volgens IEC 61140
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 36 W
 systeemprestaties
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Kleurweergave-index
 Lichtstroom 0 - 0 lm
 Effectieve lichtstroom 2438 lm
 Lichtsterkte 0 cd
 Arbeidsfactor 0
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Stroboscoopeffectwa 0
 arde SVM
 Breedte 226 mm
 Hoogte/diepte 151 mm
 Lengte 226 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 - 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitbare 0 - 0 mm²
 geleiderdoorsnede
 Aansluitwijze
 Armatuur met

**begrensde oppervlakt
etemperatuur "D"
volgens EN
60598-2-24
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar B16
Max. aantal armaturen⁰
per leidingbeveiliging
sschakelaar C16
Noodstroomvoorzien
ing geïntegreerd
Gloeidraadbrandbaar 960 °C - 30 sec.
heidsproef volgens
IEC 60695-2-11
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Fotobiologische RG1
veiligheid volgens EN
62471
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Inbouw in geïsoleerd
plafond,
brandwerendheid "F
met dak"
Met IFTTT
ondersteuning
Consistente kleur
(McAdam-ellips)
Verblindingsbegrenzi 0
ng (UGR)
Compatible met Apple
HomeKit
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Google Assistant
Compatible met
Amazon Alexa
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024**