



3F Filippi - Galassia 220 LED AB 2000 EP VS

GALASSIA 220 LED AB 2000 EP VS

Model	GALASSIA
Artikelnummer	3F37553
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	37553
GTIN	08015466125930

Specificaties

Wandmontage	
Geschikt voor	
pendelophanging	
Geschikt voor plafond	
bevestiging(montage)	
Geschikt voor	
inbouwmontage	
Geschikt voor	
aanbouw	
Geschikt voor	
lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beelds	
chermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal	0
lichtbronnen	
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherm	
ing behuizing	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel,	
gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorsc	
hakelapparatuur	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	
Dimmer met	
potentiometer (in het	
toestel ingebouwd)	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer	
fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning	
modulatie	
Dimmer	
faseafsnijding	
Dimmer	
faseaansnijding	

Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP44
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid IK08
 Beschermingsklasse II
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Geschikt voor

noodverlichting
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd plafond,
 brandwerendheid "F met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 960 °C - 30 sec.
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 21 W
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 2330 lm
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroomregeling
 Breedte 226 mm
 Hoogte/diepte 103 mm
 Lengte 226 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische vervorming (THD) 0
 Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek regelbaar
 Bediening via Bluetooth
 Compatible met Casambi
 Compatible met Apple HomeKit
 Compatible met Google Assistant
 Compatible met Amazon Alexa
 Met IFTTT ondersteuning
 Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)
 Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024