



3F Filippi - LINDA TRANS 2X49 HF EP

Linda transparant armatuur voorzien van
2x49W lichtbron hoogfrequent
voorschakelapparaat RVS klemmen
polycarbonaat, prismatische, gesatineerde kap
noodverlichting permanent Linda transparant
2X49 T5 LD HF EP code 2ST748249G
fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	TRANS 2X49 HF EP
Artikelnummer	20956148
Artikeltortingsgroep	6200
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	2ST748249G

Specificaties

Montagewijze
Functie
**Geschikt voor
markeringstype**
Toepassing indicator
Met pictogram
Bewakingsinrichting
Type schakeling
**Met afstandsschakela
araansluiting (VDE
0100-718, VDE
0108-100)**
Voedingssysteem
Accu-eigenschap
Lichtbron
Met lichtbron
**Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen**
Lamphouder
**Aantal 0
verlichtingskoppen**
Materiaal behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
**Nominale ledstroom 0 - 0 mA
bij constante stroom**
**Type tandwiel,
gereedschap**
Lichtverdeler
**Energie-
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp**
**Energie-
efficiëntieklasse van
de meegeleverde
verwisselbare lamp**
**Hoogste energie-
efficiëntieklasse van
de verwisselbare
lamp**
Laagste energie-

efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtstroom in stand- 0 lm
 by
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Arbeidsfactor 0
 Erkenningsafstand 0 m
 Nominale bedrijfsduur 0 - 0 h
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024