



3F Filippi - 3F Linda TRANS 2x36 HF EP

Linda transparant armatuur geschikt voor
2x36W lichtbron hoogfrequent
voorschakelapparaat gesatineerde onderbak,
RVS klemmen polycarbonaat, prismatische,
gesatineerde kap noodverlichting permanent
fabrikaat 3F Filippi

Model	LINDA
Variant	TRANS 2X36 HF EP
Artikelnummer	20956142
Artikelkortingsgroep	6200
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	2ST013236G
Besteleenheden	

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Montagewijze	
Functie	
Geschikt voor	
markeringstype	
Toepassing indicator	
Met pictogram	
Bewakingsinrichting	
Type schakeling	
Met afstandsschakela	
araansluiting (VDE	
0100-718, VDE	
0108-100)	
Voedingssysteem	
Accu-eigenschap	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal	0
lichtbronnen	
Lamphouder	
Aantal	0
verlichtingskoppen	
Materiaal behuizing	
Kleur behuizing	
Materiaal afdekking	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nominale ledstroom	0 - 0 mA
bij constante stroom	
Type tandwiel,	
gereedschap	
Lichtverdeler	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de vast ingebouwde	
lamp	
Energie-	
efficiëntieklasse van	
de meegeleverde	
verwisselbare lamp	
Hoogste energie-	

efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Laagste energie-
 efficiëntieklasse van
 de verwisselbare
 lamp
 Energie Efficiëntie
 Index (EEI)
 stroomvoorziening
 Nom. levensduur 0 h
 L70/B10 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L80/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L80/B50 bij 25 °C
 Nominale levensduur 0 h
 L90/B10 bij 25 °C
 Nom. levensduur 0 h
 L90/B50 bij 25 °C
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Lichtstroom in stand- 0 lm
 by
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Arbeidsfactor 0
 Erkenningsafstand 0 m
 Nominale bedrijfsduur 0 - 0 h
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouw lengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024