



Holophane -

Vantage LED verlichtingsarmatuur ca. 15.000 lumen, 4.000K, Ra. 80, aluminium behuizing (RAL9016), prismatische kunststof lens, breedstralende lichtdistributie, IP65, 128 Watt, v.v. 1 dimbare DALI controller, omgevingstemperatuur Ta. = -20°C tot +50°C v.v. 3 meter 5 aderige aansluitkabel, incl. ophanghaak + karabijnhaak, fabrikaat Holophane type VAN.LA154.WD.C1.D4

Artikelnummer	104259
Artikelkortingsgroep	6003
Merk	Holophane
Artikelnummer fabrikant	VAN.LA154.WD.C1.D4

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	Nee
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Wit
Materiaal afdekking	Kunststof gestructureerd
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	700 - 700 mA
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer DALI	Ja
Zonder dimfunctie	Nee
Lichtverdeler	Refractorlens
Lichtverdeling	Symmetrisch
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Direct-/indirectaandee	Nee
I apart regelbaar	
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	140000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	140000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	140000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Systeemvermogen, systeemprestaties	128 W
Effectieve lichtstroom	14756 lm
Lichtkleur	Wit
Armaturefficiëntie	115 lm/W
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K
Kleurweergave-index	80-89 (klasse 1B)

Arbeidsfactor	0.98
Hoogte/diepte	520 mm
Diameter	524 mm
Ophanging	Ja
meegeleverd	
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024