



Holophane - HAL LM3048.BD.C1.D4

Haloprism LED verlichtingsarmatuur, 30.000 lumen, 4.000K, Ra=80, semi breedstralende lichtverdeling, behuizing in witte uitvoering RAL9016 voorzien van DALI controller, Ta max - 20°C tot + 50°C, behuizing IP20, optisch gedeelte IP65 fabrikaat Holophane type NHAL.LM3048.BD.C1.D4

Artikelnummer 100023
Artikelkortingsgroep 6003
Merk Holophane
Artikelnummer HAL.LM3048.C1.BD.D4
fabrikant .NLD

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Nom. levensduur 0
L70/B10 bij 25 °C
Inbouwdiameter 0
Inbouwbreedte 0
Nom. levensduur 0
L80/B50 bij 25 °C
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp
Nominale levensduur 0
L90/B10 bij 25 °C
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp
Inbouwlengte 0
Nom. levensduur 0
L90/B50 bij 25 °C
Energie Efficiëntie Index (EEI)
stroomvoorziening
Inbouwhoogte/-diepte 0
Nominale ledstroom 0 - 0
bij constante stroom
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp
Dimmer GPRS
Nominale levensduur 0
L80/B10 bij 25 °C
Montagewijze
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen

Geschikt voor
 bijkomende lamp
 Lamphouder
 Materiaal behuizing
 Kleur behuizing
 Spanningstype
 Nominale spanning 0 - 0 V
 Nom. Stroom 0 - 0 mA
 Type tandwiel,
 gereedschap
 Verwisselbare voorsc
 hakelapparatuur
 Regeling inbegrepen
 Dimmer 0-10 V
 Dimmer 1-10 V
 Dimmer DALI
 Dimmer DMX
 Dimmer DSI
 Dimmer
 faseafsnijding
 Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer met
 potentiometer (in het
 toestel ingebouwd)
 Dimmer LineSwitch
 Dimmer
 fabrikantspecifiek
 Dimmer netspanning
 modulatie
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling
 Reflector
 Kleur reflector
 Reflectormateriaal
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 100.000 uur bij 25 °C

omgeving (tq)
 Beschermingsgraad
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid
 Balvaste uitvoering
 Beschermingsklasse
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens
 IEC62722-2-1
 Noodstroomvoorzieni
 ng geïntegreerd
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Gloeidraadbrandbaar
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 0 W
 systeemprestaties
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Totale harmonische 0
 vervorming (THD)
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Arbeidsfactor 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Met
 beschermafdekking
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Bediening via
 Bluetooth
 Max. aantal armaturen 0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Voldoet aan min. EIA
 levensduurcriterium
 L90 (bij 50.000 uur bij
 tq = 25°C)
 Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024