



# 3F Filippi - 3F LINDA LED 1X30W L1570 EP/IN



3F Linda LED 1x30W EP L1570 voorzien van 1x LED module 30W/840, kleurtemperatuur 4000K, Ra>80, 230V, 50/60Hz, voorzien van geïntegreerde nood unit, slagvast polycarbonaat grijze (RAL7035) behuizing, voorzien van polycarbonaat prismatische UV bestendige, gesatineerde kap, IP65, IK10 (20J) tevens voorzien van RVS klemmen en 1 kabelingang via PG 13,5 wartel, lxbxh 1570mmx100mmx100mm, code 58611/IN

**Artikelnummer** 100667  
**Artikelkortingsgroep** 6101  
**Merk** 3F Filippi  
**Artikelnummer fabrikant** 58611/IN

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Geschikt voor wandmontage**  
**Geschikt voor pendelophanging**  
**Geschikt voor plafondmontage**  
**Geschikt voor inbouwmontage**  
**Geschikt voor opbouwmontage**  
**Geschikt voor lichtlijnconfiguratie**  
**Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1**  
**Lamptype**  
**Met lichtbron**  
**Geschikt voor aantal lampen** 0  
**Lamphouder**  
**Materiaal behuizing**  
**Oppervlaktebescherming behuizing**  
**Kleur behuizing**  
**Materiaal afdekking**  
**Rasteruitvoering**  
**Spanningstype**  
**Nom. spanning** 0 - 0 V  
**Nom. stroom** 0 - 0 mA  
**Voorschakelapparaat**  
**Voorschakelapparaat inbegrepen**  
**Verwisselbare voorschakelapparatuur**  
**Dimbaar 0-10 V**

Dimbaar 1-10 V  
 Dimbaar Dali-2  
 Dimbaar DALI  
 Dimbaar DMX  
 Dimbaar DSI  
 Dimbaar met  
 potentiometer  
 (geïntegreerd)  
 Dimbaar GPRS  
 Dimbaar LineSwitch  
 Dimming  
 fabrikantspecifiek  
 Dimbaar netspanning  
 smodulatie  
 Dimbaar  
 faseafsnijding  
 Dimbaar  
 faseaansnijding  
 Dimming  
 programmeerbaar  
 Dimbaar RF  
 Dimbaar Sine Wave  
 Reduction  
 Dimbaar Touch and  
 Dim  
 Dimbaar Zigbee  
 Dimbaar met push-  
 button  
 Dimming afhankelijk  
 van  
 voorschakelapparaat  
 Zonder dimfunctie  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling  
 Stralingshoek  
 Kleur consistentie  
 (McAdam ellips)  
 Lichtuitrede  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de ingebouwde lamp  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de meegeleverde  
 uitwisselbare lamp  
 Hoogste energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de uitwisselbare lamp  
 Laagste energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de uitwisselbare lamp  
 Energie Efficiëntie  
 Index (EEI)  
 stroomvoorziening  
 Energie Efficiëntie 0  
 Index (EEI)  
 Nom. levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Nom. levensduur 0 h  
 L70/B10 bij 25 °C  
 Nom. levensduur 0 h  
 L80/B10 bij 25 °C  
 Nom. levensduur 0 h  
 L90/B10 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Nom. levensduur 0 h  
 L80/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %

**gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)**  
**Nom. levensduur** 0 h  
**L90/B50 bij 25 °C Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)**  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16** 0  
**Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16** 0  
**Beschermingsgraad (IP)**  
**Beschermingsgraad (NEMA)**  
**Slagvastheid**  
**Beschermingsklasse**  
**Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken"**  
**Nom. omgevingstemp** 0 - 0 °C  
**eratuur volgens IEC62722-2-1**  
**Geschikt voor noodverlichting**  
**Noodstroomvoorziening geïntegreerd**  
**Met bewegingssensor**  
**Met lichtsensor**  
**Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk**  
**Met luchtsleuven**  
**Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor lampvermogen** 0 - 0 W  
**Lichtkleur volgens EN 12464-1**  
**Max. systeemvermogen** 0 W  
**Specifieke lichtstroom armatuur** 0 lm/W  
**Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1** 0 lm  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 0 - 0 K  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurweergave-index**  
**Vermogensfactor** 0

**Stroboscoopeffectwa** 0  
**arde SVM**  
**Constance lichtstroom**  
**regeling**  
**Breedte** 0 mm  
**Hoogte/diepte** 0 mm  
**Lengte** 0 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/diepte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Soort bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitwijze**  
**Totale harmonische** 0  
**vervorming (THD)**  
**Fotobiologische**  
**veiligheid conform EN**  
**62471**  
**Verblindingsbegrenzi** 0  
**ng (UGR)**  
**Lichtsterkte** 0 cd  
**Kleurtemperatuur**  
**regelbaar**  
**Lichtstroom regelbaar**  
**Stralingshoek**  
**regelbaar**  
**Bediening via**  
**Bluetooth**  
**Compatible met Apple**  
**HomeKit**  
**Compatible met**  
**Google Assistant**  
**Compatible met**  
**Amazon Alexa**  
**Met IFTTT**  
**ondersteuning**

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2020