



Thesla - SNELFLEX ECA COAX 9 + U/UTP C5E

Snelflex Eca 20mm met 1xCoax 9, en 1x U/UTP C5E 4x2xAWG24 Rol 100 meter

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Model | SNELFLEX |
| Variant | ECA COAX 9 + U/UTP C5E |
| Artikelnummer | 411059 |
| Artikelkortingsgroep | 5704 |
| Merk | Thesla |
| Artikelnummer fabrikant | SFC9UTP5E |
| GTIN | 05414921014520 |

Besteleenheden

100 MTR (Ring)

Specificaties

| | |
|---|-------------------------------|
| Materiaal | Polypropyleen |
| Halogeenvrij | Nee |
| Brand(vlam)vertragen de uitvoering(versie) | Ja |
| Buigweerstand | Flexibel |
| Kleinste buigradius | 0 ° |
| Drukvastheidsklasse volgens EN 61386-1 | |
| Slagvastheid volgens EN 61386-1 | |
| Opbouw (stucwerk) | Ja |
| Geschikt voor installatie op hout | Ja |
| Spouwmuur, holle wand | Ja |
| Geschikt voor verwerking in beton | Ja |
| Machine- en systeeminstallatie | Nee |
| Ondervloerinstallatie (estriklag) | Ja |
| Geschikt voor buitentoepassingen | |
| Geschikt voor ondergrondse installatie | Ja |
| Binnendiameter | 13.6 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -5 - 90 °C |
| Extra gladde binnenlaag | Nee |
| Kleur | Grijs |
| Aantal coaxiale kabels | 1 |
| Aantal datakabels | 1 |
| Met trekkoord | Nee |
| Met aardgeleider | Nee |
| Nominale | 0.205 - 1.003 mm ² |

geleiderdoorsnede
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens
EN 13501-6

Dit productblad is gegenereerd op 20-09-2024