



Holophane -

Vantage LED verlichtingsarmatuur ca. 22.000 lumen, 4.000K, Ra. 80, aluminium behuizing (RAL9016), prismatische kunststof lens, "medium" lichtdistributie, IP65, 188 Watt, omgevingstemperatuur Ta. = -20°C tot +50°C v.v. 2 stuks DALI controllers, v.v. 3 meter 5 aderige aansluitkabel, incl. ophanghaak + karabijnhaak, fabrikaat Holophane type VAN.LA224.MD.C1.D4

Artikelnummer 100713
Artikelkortingsgroep 6003
Merk Holophane

Specificaties

Geschikt voor lichtlijnconfiguratie Nee
Geschikt voor beelds chermwerkplaats Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Wit
Materiaal afdekking Kunststof gestructureerd
Nominale spanning 230 - 230 V
Nom. Stroom 700 - 700 mA
Regeling inbegrepen Ja
Dimmer 0-10 V Nee
Dimmer 1-10 V Nee
Dimmer DALI Ja
Zonder dimfunctie Nee
Lichtverdeler Refractorlens
Lichtverdeling Symmetrisch
Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C 100000 h
Beschermingsgraad (IP) IP65
Geschikt voor noodverlichting Nee
Noodstroomvoorziening geïntegreerd Nee
Systeemvermogen, systeemprestaties 188 W
Effectieve lichtstroom 21652 lm
Lichtkleur Wit
Armaturefficiëntie 115 lm/W
Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
Arbeidsfactor 0.98
Hoogte/diepte 520 mm
Diameter 524 mm
Ophanging meegeleverd Ja

Dit productblad is gegenereerd op 26-04-2024