



Wibre - GR INB 36XPLED 45GR W-WIT 3 F

Grondinbouwarmatuur 36 POW-LED, 4.500K, ca. 5.580 lm, totaal 43W, 350mA, behuizing van V4A RVS 316Ti 1.4571, stralingshoek 45°, temperatuur <55°C IP67, overrijdbaar tot 5.000 kg. v.v. ronde inliggende afdekplaat, gehard glas, type 4.0304.15.03-45° fabrikaat Wibre

Artikelnummer 105003
Artikelkortingsgroep 7199
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0304.15.03-45°

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Nominale ledstroom bij constante stroom	350 - 350 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	Zonder
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4500 - 4500 K
Buitendiameter	226 mm
Inbouwhoogte/-diepte	230 mm
Inbouwdiameter	236 mm
Maxi. belasting	50000 kg
Overrijdbaar	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024