



Holophane -

C-MAX LED verlichtingsarmatuur rond, ca. 2.000 lumen, 4.000K, IP65, armatuur heeft een aluminium behuizing, gecoat in de kleur RAL9006 (Metalic Silver) uitgevoerd met extra corrosiebestendige coating symmetrische 'wide' lichtverdeling, geschikt voor paaltop ø76mm montage (gecentreerd), voorzien van DALI controller, fabrikaat Holophane type SCL L024.ST2.CP1.C9.C.LRD

Artikelnummer 100846
Artikelkortingsgroep 6003
Merk Holophane

Specificaties

Montagewijze	Opbouw
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Met poedercoating
Kleur behuizing	Grijs
Materiaal afdekking	Glas transparant
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	675 - 675 mA
Regeling inbegrepen	Ja
Dimmer 0-10 V	Nee
Dimmer DALI	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Lichtverdeler	Refractorlens
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	100000 h
Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C	100000 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	100000 h
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Instelbare optiek	Nee
Geschikt voor vlechtmaat (-spoed)	76 - 76 mm
Slagvastheid	IK10
Afstandsbediening	Zonder
Met radiosturing, radiocontrole	Nee
Constance lichtstroomrefgeling	Nee
Met programmeerbare lichtregeling	Nee
Met aansluitkabel	Nee
Systeemvermogen, systeemprestaties	19 W
Effectieve lichtstroom	1987 lm
Armaturefficiëntie	105 lm/W
Lichtkleur	Wit
Kleurtemperatuur	4000 - 4000 K

Kleurweergave-index	70-79 (klasse 2A)
Arbeidsfactor	0.96
Hoogte/diepte	199 mm
Diameter	540 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024