



Eldra - LIHH 3X0,75

Halogeenvrije stuurstroomkabel type LIHH
3G0,75 mm²

Model	ELDFLEX-H LIHHmbzh
Variant	3 G 0,75 mm ² Grijs
Artikelnummer	1263120303
Artikelkortingsgroep	5999
Merk	Eldra
Artikelnummer fabrikant	30124.11034.0126
GTIN	08716286356244

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
AWG-maat	
Nominale geleiderdoorsnede (AWG)	0 kcmil
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C	26 Ohm/km
Aantal aders	3
Getwist	Nee
Aderisolatie	Polyolefine
Specificatie draadisolatie	PE
Adercodering volgens HD 308 S2	
Adercodering	Cijfers
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Met aardgeleider	
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
Draagorgaan (Buiten)mantelmateriaal	Zonder Polyolefine
Specificatie mantelmateriaal	PE
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Beschermd tegen torderen	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN	

13501-6	
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Ja
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm vlgs. EN 61034-2	Ja
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Leidingbreedte ca.	0 mm
Leidinghoogte ca.	0 mm
Buitendiameter circa	5.6 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	0 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	0 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-5 - 70 °C
Nominale spanning U₀	300 V
Nominale spanning U	500 V
Geleidervorm	Rond
Gewicht	0 kg/km
Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024	