



# Holophane -

Vantage LED verlichtingsarmatuur ca. 22.000 lumen, 4.000K, Ra. 80, aluminium behuizing (RAL9016), prismatische kunststof lens, "medium" lichtdistributie, IP65, 245 Watt, omgevingstemperatuur Ta. = -20°C tot +50°C geprogrammeerd om 80% van de oorspronkelijke lumen te leveren gedurende de levensduur van het armatuur, v.v. 3 meter 5 aderige aansluitkabel, incl. ophanghaak + karabijnhaak, fabrikaat Holophane type VAN.LA224.MD.C1.CL8

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| <b>Artikelnummer</b>           | 105685              |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6003                |
| <b>Merk</b>                    | Holophane           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | VAN.LA224.MD.C1.CL8 |

## Specificaties

|                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Geschikt voor lichtlijnconfiguratie</b>                   | Nee                      |
| <b>Geschikt voor beeldschermwerkplaats</b>                   | Nee                      |
| <b>Lichtbron</b>                                             | LED niet uitwisselbaar   |
| <b>Met lichtbron</b>                                         | Ja                       |
| <b>Materiaal behuizing</b>                                   | Aluminium                |
| <b>Kleur behuizing</b>                                       | Wit                      |
| <b>Materiaal afdekking</b>                                   | Kunststof gestructureerd |
| <b>Nominale spanning</b>                                     | 230 - 230 V              |
| <b>Nom. Stroom</b>                                           | 700 - 700 mA             |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                                   | Ja                       |
| <b>Dimmer 0-10 V</b>                                         | Nee                      |
| <b>Dimmer DALI</b>                                           | Nee                      |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                                     | Ja                       |
| <b>Lichtverdeler</b>                                         | Refractorlens            |
| <b>Lichtverdeling</b>                                        | Symmetrisch              |
| <b>Lichtuitrede</b>                                          | Direct(rechtstreeks)     |
| <b>Direct-/indirectaandeling</b>                             | Nee                      |
| <b>Individueel regelbaar</b>                                 |                          |
| <b>Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp</b> | A++, A+, A (LED)         |
| <b>Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C</b>                 | 140000 h                 |
| <b>Nom. levensduur L80/B50 bij 25 °C</b>                     | 140000 h                 |
| <b>Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C</b>                     | 140000 h                 |
| <b>Beschermingsgraad (IP)</b>                                | IP65                     |
| <b>Geschikt voor noodverlichting</b>                         | Ja                       |
| <b>Noodstroomvoorziening geïntegreerd</b>                    | Nee                      |
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b>                    | 188 W                    |
| <b>Effectieve lichtstroom</b>                                | 21652 lm                 |
| <b>Lichtkleur</b>                                            | Wit                      |
| <b>Armaturefficiëntie</b>                                    | 115 lm/W                 |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Kleurtemperatuur</b>    | 4000 - 4000 K     |
| <b>Kleurweergave-index</b> | 80-89 (klasse 1B) |
| <b>Arbeidsfactor</b>       | 0.98              |
| <b>Hoogte/diepte</b>       | 520 mm            |
| <b>Diameter</b>            | 524 mm            |
| <b>Ophanging</b>           | Ja                |
| <b>meegeleverd</b>         |                   |
| <b>Type bedrading</b>      | Afsluiting        |
| <b>Aansluitwijze</b>       | Overig            |

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024