



3F Filippi - 3F HD50 BK 10/835 CLO OCB L1214

3F HD50 BK 10/835 CLO OCB L1214
plafond/pendel- armatuur, 10 Watt, 3500K,
IP40, IK02, CRI>80 zwart aluminium behuizing
transparante metacrylaat lenzen
Honingraatoptiek van niet-reflecterend zwart
polycarbonaat lengte armatuur 1214 mm CLO
output, ingesteld op 85%
Omgevingstemperatuur van 0°C tot +25°C
type 3F HD50 BK 10/835 CLO OCB L1214
code 6297 fabrikaat 3F Filippi

Artikelnummer	105771
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	6297
GTIN	08015466145617

Specificaties

Geschikt voor wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	
Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	
Geschikt voor beeldschermwerkplaats	
Lichtbron	
Met lichtbron	
Geschikt voor aantal lichtbronnen	0
Lamphouder	
Materiaal behuizing	
Oppervlaktebescherming behuizing	
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	
Rasteruitvoering	
Spanningstype	
Nominale spanning	0 - 0 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	
Regeling inbegrepen	
Verwisselbare voorschakelapparaat	
Dimmer 0-10 V	
Dimmer 1-10 V	
Dimbaar Dali-2	
Dimmer DALI	Ja
Dimmer DMX	
Dimmer DSI	

Dimmer met potentiometer (in het toestel ingebouwd)	
Dimmer GPRS	
Dimmer LineSwitch	
Dimmer fabrikantspecifiek	
Dimmer netspanning modulatie	
Dimmer faseafsnijding	
Dimmer faseaansnijding	
Dimmer programmeerbaar	
Dimmer RF	
Dimmer Sine Wave Reduction	
Dimmer Touch and Dim	
Dimmer Zigbee	
Dimmer met drukknop	
Dimmer afhankelijk van de besturing	
Zonder dimfunctie	
Lichtverdelers	
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	
Consistente kleur (McAdam-ellips)	
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	
Energie-efficiëntieklasse van de meegeleverde verwisselbare lamp	
Hoogste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Laagste energie-efficiëntieklasse van de verwisselbare lamp	
Energie-efficiëntie-index (EEI)	0
Nominale levensduur L70/B50 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L80/B10 bij 25 °C	0 h
Nominale levensduur L90/B10 bij 25 °C	0 h
Nom. levensduur L90/B50 bij 25 °C	0 h
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %

Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar B16 0
 Max. aantal armaturen per leidingbeveiliging sschakelaar C16 0
 Beschermingsgraad (IP) IP40
 Beschermingsgraad (NEMA)
 Slagvastheid IK02
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140 I
 Armatuur met begrensde oppervlakte temperatuur "D" volgens EN 60598-2-24
 Nominale omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 0 - 0 °C
 Geschikt voor noodverlichting
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd plafond, brandwerendheid "F met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaarheidsproef volgens IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
 Geschikt voor lampvermogen 0 - 0 W
 Systeemvermogen, systeemprestaties 12 W
 Armatuurefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 1285 lm
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 3500 - 3500 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroomregeling
 Breedte 57 mm
 Hoogte/diepte 80 mm
 Lengte 1214 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouw lengte 0 mm
 Inbouw breedte 0 mm
 Inbouw hoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading

Aantal polen	0
Geleiderdoorsnede	0 mm ²
Aansluitwijze	
Totale harmonische vervorming (THD)	0
Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471	
Verblindingsbegrenzing (UGR)	0
Lichtsterkte	0 cd
Kleurtemperatuur regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek regelbaar	
Bediening via Bluetooth	
Compatible met Apple HomeKit	
Compatible met Google Assistant	
Compatible met Amazon Alexa	
Met IFTTT ondersteuning	

Dit productblad is gegenereerd op 07-05-2024