



# Eszet Electro - 2YSLCYK-J EMV 3X 10+3X 1,5 ZWART

Soepele motoraansluitkabel 3 plus met EMV  
afscherming zwart type 2YSLCYK-J 3x10 +  
3x1,5 mm<sup>2</sup>

**Artikelnummer** 1259210308  
**Artikelkortingsgroep** 5401  
**Merk** Eszet Electro  
**Artikelnummer fabrikant** 00111021

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

**Geleidermateriaal**  
**Geleideroppervlakte**  
**Nominale geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**AWG-maat**  
**Nominale geleiderdoorsnede (AWG)** 0 kcmil  
**Geleiderdiameter** 0 mm  
**Samenstelling geleider**  
**Aantal strengen per geleider** 0  
**Streng diameter** 0 mm  
**Geleiderweerstand bij 20°C** 0 Ohm/km  
**Geleidervorm**  
**Aantal aders** 0  
**Aderisolatie**  
**Specificatie draadisolatie**  
**Adercodering volgens HD 308 S2**  
**Adercodering**  
**Aderscherm**  
**Glasvezelelement**  
**Met aardgeleider**  
**Binnenveldsturing**  
**Buitenveldsturing**  
**Schermscherm**  
**Litze**  
**Loodmantel**  
**Vochtbarrière**  
**Bewapening/armering**  
**Materiaal bewapening**  
**Dwars waterdichte kabel**  
**Aantal hulpaders** 0  
**Nominale hulpgeleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Nominale hulpgeleider** 0

rdoorsnede (AWG)  
 Concentrische  
 geleider  
 Nominale doorsnede 0 mm<sup>2</sup>  
 concentrische  
 geleider  
 (Buiten)mantelmateriaal  
 Specificatie  
 mantelmateriaal  
 Mantelkleur  
 Kabelgeometrie  
 Geleidende coating  
 (beschermlaag)  
 Geleider  
 langswaterdicht  
 Afscherming  
 langswaterdicht  
 Brandvertraging  
 volgens IEC 60332-1-2  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-21 (Cat A F/R)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-22 (Cat A)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-23 (Cat B)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-24 (Cat C)  
 Brandvertraging  
 volgens IEC  
 60332-3-25 (Cat D)  
 Rookarm vlgs. IEC  
 61034-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-1  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-2  
 Halogeenvrij volgens  
 IEC 60754-3  
 Euroklasse  
 brandgedrag volgens  
 EN 13501-6  
 Euroklasse  
 rookontwikkeling  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 brandende vallende  
 druppels/deeltjes  
 volgens EN 13501-6  
 Euroklasse  
 corrosiviteit/  
 zuurgraad volgens EN  
 13501-6  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-1  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-2  
 Functiebehoud  
 volgens IEC 60331-3  
 Functiebehoud  
 volgens EN 50200  
 Functiebehoud  
 volgens EN 50200  
 annex E  
 Oliebestendig  
 volgens IEC  
 60811-404  
 Leidingbreedte ca. 0 mm

|                                                                         |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Leidinghoogte ca.</b>                                                | 0 mm              |
| <b>Buitendiameter circa</b>                                             | 0 mm              |
| <b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b> | 0 mm              |
| <b>Max. treksterkte tijdens aanleggen</b>                               | 0 kN              |
| <b>Gewicht</b>                                                          | 0 kg/km           |
| <b>Max. toelaatbare geleidertemperatuur</b>                             | 0 °C              |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>            | 0 - 0 °C          |
| <b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>                | 0 - 0 °C          |
| <b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>                                  | 0 kV              |
| <b>Nominale spanning U</b>                                              | 0 kV              |
| <b>Nom. equivalente koperdoorsnede</b>                                  | 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>bewapening</b>                                                       |                   |
| <b>UV-bestendig</b>                                                     |                   |
| <b>Geschikt voor ondergrondse installatie</b>                           |                   |
| <b>Geschikt als installatiekabel</b>                                    |                   |
| <b>Gecertificeerd voor scheepsapplicaties</b>                           |                   |
| <b>Geschikt als middenspanningskabel</b>                                |                   |
| <b>Geschikt als hoogspanningskabel</b>                                  |                   |
| <b>Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel</b>                 |                   |
| <b>Met knaagdierbescherming</b>                                         |                   |
| <b>Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814</b>                          |                   |
| <b>Functiebehoud volgens DIN 4102-12</b>                                |                   |
| <b>Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ</b>                                |                   |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8434-2</b>                                  |                   |
| <b>Functiebehoud volgens BS 8491</b>                                    |                   |
| Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024                            |                   |