



3F Filippi - 3F MIRELLA AL DI 40+8 OP L1480

Artikelnummer	3F10957
Artikelkortingsgroep	6250
Merk	3F Filippi
Artikelnummer fabrikant	10957
GTIN	08015466140179

Specificaties

Wandmontage
Geschikt voor
pendelophanging
Geschikt voor plafond
bevestiging(montage)
Geschikt voor
inbouwmontage
Geschikt voor
aanbouw
Geschikt voor
lichtlijnconfiguratie
Geschikt voor beelds
chermwerkplaats
Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Oppervlaktebescherm
ing behuizing
Kleur behuizing Aluminium
Materiaal afdekking
Rasteruitvoering
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimbaar Dali-2
Dimmer DALI
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer LineSwitch
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
faseafsnijding

Dimmer
 faseaansnijding
 Dimmer
 programmeerbaar
 Dimmer RF
 Dimmer Sine Wave
 Reduction
 Dimmer Touch and
 Dim
 Dimmer Zigbee
 Dimmer met drukknop
 Zonder dimfunctie
 Lichtverdeler
 Lichtverdeling Symmetrisch
 Stralingshoek
 Consistente kleur
 (McAdam-ellips)
 Lichtuittrede Direct/indirect
 Energie-
 efficiëntieklasse van
 de lichtbron volgens
 EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Lumenbehoud bij 0 %
 gemiddelde
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 35.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 50.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Uitval bij gemiddelde 0 %
 levensduur van
 75.000 uur bij 25 °C
 omgeving (tq)
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar B16
 Max. aantal armaturen0
 per leidingbeveiliging
 sschakelaar C16
 Beschermingsgraad IP40
 (IP)
 Beschermingsgraad
 (NEMA)
 Slagvastheid IK06
 Beschermingsklasse I
 volgens IEC 61140
 Armatuur met
 begrensde oppervlakt
 etemperatuur "D"
 volgens EN
 60598-2-24
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C
 emperatuur volgens

IEC62722-2-1
 Geschikt voor
 noodverlichting
 Noodstroomvoorziening geïntegreerd
 Met bewegingssensor
 Met lichtsensor
 Inbouw in geïsoleerd
 plafond,
 brandwerendheid "F
 met dak"
 Met (lucht)roosters
 Gloeidraadbrandbaar 650 °C - 30 s
 heidsproef volgens
 IEC 60695-2-11
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, 58 W
 systeemprestaties
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Effectieve lichtstroom 5944 lm
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 4000 - 4000 K
 Flikkerende waarde 0
 Pst LM
 Kleurweergave-index 80-89 (klasse 1B)
 Arbeidsfactor 0
 Stroboscoopeffectwaarde SVM 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Breedte 112 mm
 Hoogte/diepte 91 mm
 Lengte 1480 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Totale harmonische vervorming (THD) 0
 Fotobiologische
 veiligheid volgens EN
 62471
 Verblindingsbegrenzing (UGR) 0
 Lichtsterkte 0 cd
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Bediening via
 Bluetooth
 Compatible met
 Casambi
 Compatible met Apple
 HomeKit
 Compatible met
 Google Assistant
 Compatible met
 Amazon Alexa
 Met IFTTT
 ondersteuning
 Voldoet aan min. EIA
 levensduurcriterium
 L90 (bij 50.000 uur bij
 tq = 25°C)

