



# 3F Filippi - 3F MIRELLA WH 40 OP L1480

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Artikelnummer        | 3F10931        |
| Artikelkortingsgroep | 6250           |
| Merk                 | 3F Filippi     |
| Artikelnummer        | 10931          |
| fabrikant            |                |
| GTIN                 | 08015466139265 |

## Specificaties

Wandmontage  
Geschikt voor  
pendelophanging  
Geschikt voor plafond  
bevestiging(montage)  
Geschikt voor  
inbouwmontage  
Geschikt voor  
aanbouw  
Geschikt voor  
lichtlijnconfiguratie  
Geschikt voor beelds  
chermwerkplaats  
Lichtbron  
Met lichtbron  
Geschikt voor aantal 0  
lichtbronnen  
Lamphouder  
Materiaal behuizing  
Oppervlaktebescherm  
ing behuizing  
Kleur behuizing Wit  
Materiaal afdekking  
Rasteruitvoering  
Spanningstype  
Nominale spanning 0 - 0 V  
Nom. Stroom 0 - 0 mA  
Type tandwiel,  
gereedschap  
Regeling inbegrepen  
Verwisselbare voorsc  
hakelapparatuur  
Dimmer 0-10 V  
Dimmer 1-10 V  
Dimbaar Dali-2  
Dimmer DALI  
Dimmer DMX  
Dimmer DSI  
Dimmer met  
potentiometer (in het  
toestel ingebouwd)  
Dimmer LineSwitch  
Dimmer  
fabrikantspecifiek  
Dimmer netspanning  
modulatie  
Dimmer  
faseafsnijding  
Dimmer  
faseaansnijding  
Dimmer

programmeerbaar  
 Dimmer RF  
 Dimmer Sine Wave  
 Reduction  
 Dimmer Touch and  
 Dim  
 Dimmer Zigbee  
 Dimmer met drukknop  
 Zonder dimfunctie  
 Lichtverdeler  
 Lichtverdeling Symmetrisch  
 Stralingshoek  
 Consistente kleur  
 (McAdam-ellips)  
 Lichtuittrede Direct(rechtstreeks)  
 Energie-  
 efficiëntieklasse van  
 de lichtbron volgens  
 EU regelgeving  
 2019/2015  
 Nominale levensduur 0 h  
 L70/B50 bij 25 °C  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Lumenbehoud bij 0 %  
 gemiddelde  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 35.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 50.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Uitval bij gemiddelde 0 %  
 levensduur van  
 75.000 uur bij 25 °C  
 omgeving (tq)  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar B16  
 Max. aantal armaturen0  
 per leidingbeveiliging  
 sschakelaar C16  
 Beschermingsgraad IP40  
 (IP)  
 Beschermingsgraad  
 (NEMA)  
 Slagvastheid IK06  
 Beschermingsklasse I  
 volgens IEC 61140  
 Armatuur met  
 begrensde oppervlakt  
 etemperatuur "D"  
 volgens EN  
 60598-2-24  
 Nominale omgevingst 0 - 0 °C  
 emperatuur volgens  
 IEC62722-2-1  
 Geschikt voor  
 noodverlichting

**Noodstroomvoorziening geïntegreerd**  
**Met bewegingssensor**  
**Met lichtsensor**  
**Inbouw in geïsoleerd plafond,**  
**brandwerendheid "F met dak"**  
**Met (lucht)roosters**  
**Gloeidraadbrandbaar** 650 °C - 30 s  
**heidsproef volgens IEC 60695-2-11**  
**Geschikt voor** 0 - 0 W  
**lampvermogen**  
**Systeemvermogen,** 46 W  
**systeemprestaties**  
**Armaturefficiëntie** 0 lm/W  
**Effectieve lichtstroom** 4845 lm  
**Lichtkleur**  
**Kleurtemperatuur** 4000 - 4000 K  
**Flikkerende waarde** 0  
**Pst LM**  
**Kleurweergave-index** 80-89 (klasse 1B)  
**Arbeidsfactor** 0  
**Stroboscoopeffectwaarde SVM** 0  
**Constance lichtstroom**  
**refgeling**  
**Breedte** 112 mm  
**Hoogte/diepte** 91 mm  
**Lengte** 1480 mm  
**Buitendiameter** 0 mm  
**Inbouwlengte** 0 mm  
**Inbouwbreedte** 0 mm  
**Inbouwhoogte/-diepte** 0 mm  
**Inbouwdiameter** 0 mm  
**Type bedrading**  
**Aantal polen** 0  
**Geleiderdoorsnede** 0 mm<sup>2</sup>  
**Aansluitwijze**  
**Totale harmonische vervorming (THD)** 0  
**Fotobiologische veiligheid volgens EN 62471**  
**Verblindingsbegrenzing (UGR)** 0  
**Lichtsterkte** 0 cd  
**Kleurtemperatuur regelbaar**  
**Lumen regelbaar**  
**Stralingshoek regelbaar**  
**Bediening via Bluetooth**  
**Compatible met Casambi**  
**Compatible met Apple HomeKit**  
**Compatible met Google Assistant**  
**Compatible met Amazon Alexa**  
**Met IFTTT ondersteuning**  
**Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)**  
 Dit productblad is gegenereerd op 06-05-2024