



Wibre - Recessed spotlight 4.0098.46.12

Square cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, HST-CRI, 100W, 230V,
GX12-1, 2550K, 4.900lm, 35°, Cable: Si, 3x2,5
qmm (excl.),

Artikelnummer WB4.0098.46.12
Artikeltortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0098.46.12
fabrikant

Specificaties

Lichtbron Hogedruk natriumlamp
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS -
inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 230 - 230 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
**Type tandwiel,
gereedschap** KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
**Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015**
Beschermingsgraad IP67
(IP)
**Geschikt voor
lampvermogen** 100 - 100 W
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Breedte 250 mm
Hoogte/diepte 5 mm
Inbouwhoogte/-diepte 300 mm
Inbouwdiameter 236 mm
Maxi. belasting 50000 kg
Overrijdbaar Ja
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
**Elektrische
aansluiting met
connectorsysteem** Nee
**Bediening via
Bluetooth**
**Compatible met
Casambi**
**Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)**

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024