



Wibre - Recessed spotlight 4.0098.42.71

Square cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, HST-DE, 70W, 230V,
RX7s, 2000K, 6.800lm, 80° | Cable: Si, 3x2,5
qmm (excl.),

Artikelnummer	WB4.0098.42.71
Artikeltortingsgroep	7100
Merk	Wibre
Artikelnummer fabrikant	4.0098.42.71

Specificaties

Lichtbron	Hogedruk natriumlamp
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	RX7s
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Spanningstype	AC
Nominale spanning	230 - 230 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen	Ja
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Breedstralend 40-80°
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Geschikt voor lampvermogen	70 - 70 W
Armaturefficiëntie	0 lm/W
Lichtkleur	Wit
Stralingshoek regelbaar	Traploos
Breedte	250 mm
Hoogte/diepte	5 mm
Inbouwhoogte/-diepte	300 mm
Inbouwdiameter	236 mm
Maxi. belasting	50000 kg
Overrijdbaar	Ja
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee
Bediening via Bluetooth	
Compatibel met Casambi	
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij	

tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 28-04-2024