



Wibre - Recessed spotlight 4.0098.13.52

Flush cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, HST-CRI, 50W, 230V,
GX12-1, 2550K, 2400, 11° | Cable: Si, 3x2,5
qmm (excl.),

Artikelnummer WB4.0098.13.52
Artikeltortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0098.13.52
fabrikant

Specificaties

Lichtbron Halogeenmetaaldampla
mp
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS -
inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 230 - 230 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, KVG/VVG inductief
gereedschap
Regeling inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdelers Reflector
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Smalstralend 10-20°
Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens
EU regelgeving
2019/2015
Beschermingsgraad IP67
(IP)
Geschikt voor 50 - 50 W
lampvermogen
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Inbouwhoogte/-diepte 300 mm
Inbouwdiameter 236 mm
Maxi. belasting 50000 kg
Overrijdbaar Ja
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische Nee
aansluiting met
connectorsysteem
Bediening via
Bluetooth
Compatible met
Casambi
Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024