



Wibre - Recessed spotlight 4.0098.16.12

Flush cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, HST-CRI, 100W, 230V,
GX12-1, 2550K, 4.900lm, 35°, Cable: Si, 3x2,5
qmm (excl.),

Artikelnummer WB4.0098.16.12
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0098.16.12

Specificaties

Lichtbron Hogedruk natriumlamp
Met lichtbron Ja
Lamphouder Overig
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Spanningstype AC
Nominale spanning 230 - 230 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen Ja
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Reflector
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015
Beschermingsgraad (IP) IP67
Geschikt voor lampvermogen 100 - 100 W
Armaturefficiëntie 0 lm/W
Lichtkleur Wit
Inbouwhoogte/-diepte 300 mm
Inbouwdiameter 236 mm
Maxi. belasting 50000 kg
Overrijdbaar Ja
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee
Bediening via Bluetooth
Compatible met Casambi
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024