



Wibre - Recessed spotlight 4.0091.40.15

Square Cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, total 5 W,
CC 350 mA, , red, , 30° medium, Cable: UW,
2x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer	WB4.0091.40.15
Artikeltortingsgroep	7100
Merk	Wibre
Artikelnummer fabrikant	4.0091.40.15

Specificaties

Nominale ledstroom bij constante stroom	350 - 350
Lichtbron	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS - inox)
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen	Nee
Zonder dimfunctie	Ja
Richtbaar	Nee
Lichtverdeler	Diffusorlens/-optica/-pa neel
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Lichtkleur	Rood
Breedte	120 mm
Hoogte/diepte	5 mm
Inbouwhoogte/-diepte	182 mm
Inbouwdiameter	80 mm
Maxi. belasting	1500 kg
Overrijdbaar	Nee
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Nee

Dit productblad is gegenereerd op 04-05-2024