



Wibre - Recessed spotlight 4.0091.20.17

Round Cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, total 5 W,
CC 350 mA, , green, , 30° medium, Cable: UW,
2x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0091.20.17
Artikeltortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0091.20.17
fabrikant

Specificaties

Nominale ledstroom 350 - 350
bij constante stroom
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS -
inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Mediumstralend 20-40°
Energie- A++, A+, A (LED)
efficiëntieklasse van
de vast ingebouwde
lamp
Beschermingsgraad IP67
(IP)
Beschermingsklasse III
volgens IEC 61140
Lichtkleur Groen
Hoogte/diepte 5 mm
Buitendiameter 120 mm
Inbouwhoogte/-diepte 182 mm
Inbouwdiameter 80 mm
Maxi. belasting 1500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische Nee
aansluiting met
connectorsysteem

Dit productblad is gegenereerd op 02-05-2024