



Wibre - spike 4.0086.50.00

280 mm

Artikelnummer	WB4.0086.50.00
Artikelkortingsgroep	7100
Merk	Wibre
Artikelnummer fabrikant	4.0086.50.00

Specificaties

Lichtbron
Met lichtbron
Geschikt voor aantal 0
lichtbronnen
Lamphouder
Materiaal behuizing
Kwaliteitsklasse
materiaal behuizing
Kleur behuizing
Materiaal afdekking
Spanningstype
Nominale spanning 0 - 0 V
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel,
gereedschap
Regeling inbegrepen
Verwisselbare voorsc
hakelapparatuur
Dimmer 0-10 V
Dimmer 1-10 V
Dimmer DALI
Dimmer DMX
Dimmer DSI
Dimmer met
potentiometer (in het
toestel ingebouwd)
Dimmer LineSwitch
Dimmer
fabrikantspecifiek
Dimmer netspanning
modulatie
Dimmer
faseaafsnijding
Dimmer
faseaansnijding
Dimmer
programmeerbaar
Dimmer RF
Dimmer Sine Wave
Reduction
Dimmer Touch and
Dim
Dimmer Zigbee
Dimmer met drukknop
Zonder dimfunctie
Richtbaar
Lichtverdeler
Lichtverdeling
Stralingshoek
Energie-
efficiëntieklasse van
de lichtbron volgens

EU regelgeving
 2019/2015
 Nominale levensduur 0 h
 L70/B50 bij 25 °C
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
 Beschermingsgraad (IP)
 Slagvastheid
 Beschermingsklasse volgens IEC 61140
 Geschikt voor 0 - 0 W
 lampvermogen
 Systeemvermogen, systeemprestaties 0 W
 Effectieve lichtstroom 0 lm
 Armaturefficiëntie 0 lm/W
 Lichtkleur
 Kleurtemperatuur 0 - 0 K
 Kleurweergave-index
 Arbeidsfactor 0
 Constante lichtstroom
 regeling
 Kleurtemperatuur
 regelbaar
 Lumen regelbaar
 Stralingshoek
 regelbaar
 Breedte 0 mm
 Hoogte/diepte 0 mm
 Lengte 0 mm
 Buitendiameter 0 mm
 Inbouwbreedte 0 mm
 Inbouwhoogte/-diepte 0 mm
 Inbouwlengte 0 mm
 Inbouwdiameter 0 mm
 Maxi. belasting 0 kg
 Overrijdbaar
 Max. oppervlaktetemperatuur 0 °C
 Type bedrading
 Aantal polen 0
 Geleiderdoorsnede 0 mm²
 Aansluitwijze
 Elektrische aansluiting met connectorsysteem
 Bediening via Bluetooth
 Compatible met Apple HomeKit
 Compatible met Google Assistant
 Compatible met Amazon Alexa
 Compatible met

Casambi
Met IFTTT
ondersteuning
Voldoet aan min. EIA
levensduurcriterium
L90 (bij 50.000 uur bij
tq = 25°C)

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024