



Wibre - Recessed spotlight 4.0071.40.06

Square Cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, total 5 W,
CC 350 mA, , blue, 400 mW/LED, 10° spot,
Cable: UW, 2x1,5 qmm (3 m),

Artikelnummer WB4.0071.40.06
Artikeltortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer 4.0071.40.06
fabrikant

Specificaties

Nominale ledstroom 350 - 350
bij constante stroom
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Roestvrijstaal (RVS -
inox)
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, LED
gereedschap besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Extreem smalstralend
10-20°
Energie-
efficiëntieklasse van A++, A+, A (LED)
de vast ingebouwde
lamp
Beschermingsgraad IP67
(IP)
Beschermingsklasse Zonder
volgens IEC 61140
Lichtkleur Blauw
Breedte 115 mm
Hoogte/diepte 3 mm
Inbouwhoogte/-diepte 115 mm
Inbouwdiameter 115 mm
Maxi. belasting 2500 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische Nee
aansluiting met
connectorsysteem

Dit productblad is gegenereerd op 08-05-2024