



Wibre - Recessed spotlight 4.0026.40.04

Square Cover, Protection system IP67, 316Ti
Stainless Steel 1.4571, 3 POW-LED, total 5 W,
CC 350 mA, , yellow, , 10° spot, Cable: UW,
2x0,5 qmm (3 m), incl. plastic installation
container

Artikelnummer WB4.0026.40.04
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0026.40.04

Specificaties

Nominale ledstroom bij constante stroom 350 - 350
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Materiaal behuizing Aluminium
Kleur behuizing Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking Glas transparant
Nom. Stroom 0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap LED
besturingsapparatuur
stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Nee
Zonder dimfunctie Ja
Richtbaar Nee
Lichtverdeler Diffusorlens/-optica/-pa
neel
Lichtverdeling Symmetrisch
Stralingshoek Extreem smalstralend
10-20°
Energie-efficiëntieklasse van de vast ingebouwde lamp A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (IP) IP67
Beschermingsklasse volgens IEC 61140 III
Lichtkleur Geel
Breedte 95 mm
Hoogte/diepte 3 mm
Inbouwhoogte/-diepte 50 mm
Inbouwdiameter 74 mm
Maxi. belasting 650 kg
Overrijdbaar Nee
Type bedrading Afsluiting
Aansluitwijze Overig
Elektrische aansluiting met connectorsysteem Nee

Dit productblad is gegenereerd op 05-05-2024