



# Wibre - Swimmingpool-Light 4.1900.02.70

Standard, Protection system IP68, 316Ti  
Stainless Steel 1.4571, HIT-DE, 70W, 230V, ,  
4200K, 6200, , Cable: Si, 3x2,5 qmm (3 m),

**Artikelnummer** WB4.1900.02.70  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer fabrikant** 4.1900.02.70

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Geschikt voor wandmontage</b>                 | Ja                      |
| <b>Inbouwdiameter</b>                            | 283                     |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>                     | Nee                     |
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b>               | Ja                      |
| <b>Wandmontage</b>                               |                         |
| <b>Geschikt voor pendelophanging</b>             |                         |
| <b>Geschikt voor plafondbevestiging(montage)</b> | Nee                     |
| <b>Geschikt voor spantenmontage(?)</b>           | Nee                     |
| <b>Geschikt voor podium-/vloermontage</b>        | Nee                     |
| <b>Geschikt voor stroomrailmontage</b>           | Nee                     |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>                 | Nee                     |
| <b>Geschikt voor kabelsysteem</b>                | Nee                     |
| <b>Verstelbaarheid</b>                           | Niet verstelbaar        |
| <b>Lichtbron</b>                                 | Halogeenmetaaldamp lamp |
| <b>Met lichtbron</b>                             | Ja                      |
| <b>Lamphouder</b>                                | Overig                  |
| <b>Materiaal behuizing</b>                       | Roestvrijstaal ( RVS )  |
| <b>Oppervlaktebescherming</b>                    | Overig                  |
| <b>Kleur behuizing</b>                           | Roestvrijstaal ( RVS )  |
| <b>Materiaal afdekking</b>                       | Glas transparant        |
| <b>Geborsteld oppervlak</b>                      | Nee                     |
| <b>Spanningstype</b>                             | AC                      |
| <b>Nominale spanning</b>                         | 230 - 230 V             |
| <b>Nom. Stroom</b>                               | 0 - 0 mA                |
| <b>Type tandwiel, gereedschap</b>                | KVG/VVG inductief       |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                       | Ja                      |
| <b>Verwisselbare voorshakelapparatuur</b>        |                         |
| <b>Dimmer afhankelijk van de besturing</b>       | Nee                     |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                            |                         |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                         | Ja                      |

|                                                                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Reflector</b>                                                                                     | Zonder                           |
| <b>Lichtverdeler</b>                                                                                 | Diffusorlens/-optica/-pa<br>neel |
| <b>Lichtverdeling</b>                                                                                | Symmetrisch/asymmetr<br>isch     |
| <b>Stralingshoek</b>                                                                                 | Variabele stralingshoek          |
| <b>Lichtuittrede</b>                                                                                 | Direct(rechtstreeks)             |
| <b>Energie-<br/>efficiëntieklasse van<br/>de lichtbron volgens<br/>EU regelgeving<br/>2019/2015</b>  |                                  |
| <b>Lumenbehoud bij<br/>gemiddelde<br/>levensduur van<br/>35.000 uur bij 25 °C<br/>omgeving (tq)</b>  | 0 %                              |
| <b>Lumenbehoud bij<br/>gemiddelde<br/>levensduur van<br/>50.000 uur bij 25 °C<br/>omgeving (tq)</b>  | 0 %                              |
| <b>Lumenbehoud bij<br/>gemiddelde<br/>levensduur van<br/>100.000 uur bij 25 °C<br/>omgeving (tq)</b> | 0 %                              |
| <b>Uitval bij gemiddelde<br/>levensduur van<br/>35.000 uur bij 25 °C<br/>omgeving (tq)</b>           | 0 %                              |
| <b>Uitval bij gemiddelde<br/>levensduur van<br/>50.000 uur bij 25 °C<br/>omgeving (tq)</b>           | 0 %                              |
| <b>Uitval bij gemiddelde<br/>levensduur van<br/>100.000 uur bij 25 °C<br/>omgeving (tq)</b>          | 0 %                              |
| <b>Constante lichtstroom<br/>refgeling</b>                                                           |                                  |
| <b>Beschermingsgraad<br/>(IP)</b>                                                                    | IP68                             |
| <b>Beschermingsklasse<br/>volgens IEC 61140</b>                                                      | Zonder                           |
| <b>Geschikt voor<br/>lampvermogen</b>                                                                | 70 - 70 W                        |
| <b>Lichtkleur</b>                                                                                    | Wit                              |
| <b>Kleurtemperatuur</b>                                                                              | 4200 - 4200 K                    |
| <b>Lichtstroom</b>                                                                                   | 6200 - 6200 lm                   |
| <b>Flikkerende waarde<br/>Pst LM</b>                                                                 | 0                                |
| <b>Kleurtemperatuur<br/>regelbaar</b>                                                                |                                  |
| <b>Lumen regelbaar</b>                                                                               |                                  |
| <b>Stralingshoek<br/>regelbaar</b>                                                                   |                                  |
| <b>Stroboscoopeffectwa<br/>arde SVM</b>                                                              | 0                                |
| <b>Buitendiameter</b>                                                                                | 349 mm                           |
| <b>Inbouwhoogte/-diepte</b>                                                                          | 345 mm                           |
| <b>Inbouwdiameter</b>                                                                                | 0 - 0 mm                         |
| <b>Type bedrading</b>                                                                                | Afsluiting                       |
| <b>Aansluitwijze</b>                                                                                 | Overig                           |
| <b>Max. aantal armaturen<br/>per leidingbeveiliging<br/>sschakelaar B16</b>                          | 0                                |
| <b>Max. aantal armaturen<br/>per leidingbeveiliging<br/>sschakelaar C16</b>                          | 0                                |
| <b>Met IFTTT<br/>ondersteuning</b>                                                                   |                                  |

**Compatible met Apple  
HomeKit  
Compatible met  
Google Assistant  
Compatible met  
Amazon Alexa  
Bediening via  
Bluetooth**

Dit productblad is gegenereerd op 01-05-2024