



Wibre - Surface Spotlight 4.0302.00.25

Standard, 180° adjustable, Protection system
IP68, 316Ti Stainless Steel 1.4571, M36,
250W, 24V-DC, GY6,35, , , 28°, Cable: UW,
2x2,5 qmm (),

Artikelnummer WB4.0302.00.25
Artikelkortingsgroep 7100
Merk Wibre
Artikelnummer fabrikant 4.0302.00.25

Specificaties

Geschikt voor aanbouw	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Wandmontage	
Geschikt voor pendelophanging	
Geschikt voor plafondbevestiging(montage)	Nee
Geschikt voor spantenmontage(?)	Nee
Geschikt voor podium-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Lichtbron	Halogeenmetaaldamp lamp
Met lichtbron	Ja
Lamphouder	Overig
Materiaal behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Roestvrijstaal (RVS)
Materiaal afdekking	Glas transparant
Geborsteld oppervlak	Nee
Spanningstype	DC
Nominale spanning	24 - 24 V
Nom. Stroom	0 - 0 mA
Type tandwiel, gereedschap	KVG/VVG inductief
Regeling inbegrepen	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur	
Dimbaar Dali-2	
Zonder dimfunctie	Ja
Reflector	Hoogglans
Lichtverdeler	Reflector
Lichtverdeling	Symmetrisch
Kleur reflector	
Stralingshoek	Mediumstralend 20-40°
Lichtuittrede	Direct(rechtstreeks)
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens	

EU regelgeving	
2019/2015	
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)	0 %
Constante lichtstroom	
refgeling	
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	III
Geschikt voor lampvermogen	250 - 250 W
Lichtkleur	Wit
Flikkerende waarde	0
Pst LM	
Kleurtemperatuur	
regelbaar	
Lumen regelbaar	
Stralingshoek	
regelbaar	
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0
Hoogte/diepte	152 mm
Buitendiameter	232 mm
Inbouwdiameter	0 - 0 mm
Type bedrading	Afsluiting
Aansluitwijze	Overig
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16	0
Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16	0
Met IFTTT	
ondersteuning	
Compatible met Apple	
HomeKit	
Bediening via	
Bluetooth	
Compatible met	
Google Assistant	
Compatible met	
Amazon Alexa	
Dit productblad is gegenereerd op 03-05-2024	