



# Wibre - Retrofit-Spotlight 4.0291.78.12

Saline-Version, Protection system IP68, 904L  
Stainless Steel 1.4539, ø 238 mm 12 POW-  
LED, total 47 W, CC 3600mA @12 V-DC, ,  
3000K warm white, 5640 lm, asymmetrisch  
Mixflux | Cable: UW, 2x2,5 qmm (excl.),

**Artikelnummer** WB4.0291.78.12  
**Artikelkortingsgroep** 7100  
**Merk** Wibre  
**Artikelnummer** 4.0291.78.12  
**fabrikant**

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Geschikt voor<br/>aanbouw</b>                      | Nee                                           |
| <b>Geschikt voor<br/>inbouwmontage</b>                | Ja                                            |
| <b>Wandmontage</b>                                    |                                               |
| <b>Geschikt voor<br/>pendelophanging</b>              |                                               |
| <b>Geschikt voor plafond<br/>bevestiging(montage)</b> | Nee                                           |
| <b>Geschikt voor<br/>spantenmontage(?)</b>            | Nee                                           |
| <b>Geschikt voor podium<br/>-/vloermontage</b>        | Nee                                           |
| <b>Geschikt voor<br/>stroomrailmontage</b>            | Nee                                           |
| <b>Geschikt voor<br/>klemmontage</b>                  | Nee                                           |
| <b>Geschikt voor<br/>kabelsysteem</b>                 | Nee                                           |
| <b>Verstelbaarheid</b>                                | Niet verstelbaar                              |
| <b>Lichtbron</b>                                      | LED niet uitwisselbaar                        |
| <b>Met lichtbron</b>                                  | Ja                                            |
| <b>Materiaal behuizing</b>                            | Roestvrijstaal ( RVS )                        |
| <b>Oppervlaktebescherm<br/>ing</b>                    | Overig                                        |
| <b>Kleur behuizing</b>                                | Roestvrijstaal ( RVS )                        |
| <b>Materiaal afdekking</b>                            | Glas transparant                              |
| <b>Geborsteld oppervlak</b>                           | Nee                                           |
| <b>Nom. Stroom</b>                                    | 0 - 0 mA                                      |
| <b>Type tandwiel,<br/>gereedschap</b>                 | LED<br>besturingsapparatuur<br>stroomgestuurd |
| <b>Regeling inbegrepen</b>                            | Nee                                           |
| <b>Verwisselbare voorsc<br/>hakelapparatuur</b>       |                                               |
| <b>Dimbaar</b>                                        |                                               |
| <b>Dimbaar Dali-2</b>                                 |                                               |
| <b>Zonder dimfunctie</b>                              | Ja                                            |
| <b>Reflector</b>                                      | Zonder                                        |
| <b>Lichtverdeler</b>                                  | Diffusorlens/-optica/-pa<br>neel              |
| <b>Lichtverdeling</b>                                 | Asymmetrisch                                  |

|                                                                               |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kleur reflector                                                               |                         |
| Stralingshoek                                                                 | Variabele stralingshoek |
| Lichtuittrede                                                                 | Direct(rechtstreeks)    |
| Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015   |                         |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 0 %                     |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)  | 0 %                     |
| Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) | 0 %                     |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)       | 0 %                     |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)       | 0 %                     |
| Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)      | 0 %                     |
| Constante lichtstroom refgeling                                               |                         |
| Beschermingsgraad (IP)                                                        | IP68                    |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140                                          | III                     |
| Lichtkleur                                                                    | Wit                     |
| Kleurtemperatuur                                                              | 3000 - 3000 K           |
| Lichtstroom                                                                   | 5640 - 5640 lm          |
| Flikkerende waarde                                                            | 0                       |
| Pst LM                                                                        |                         |
| Kleurtemperatuur regelbaar                                                    |                         |
| Lumen regelbaar                                                               |                         |
| Stralingshoek regelbaar                                                       |                         |
| Stroboscoopeffectwaarde SVM                                                   | 0                       |
| Buitendiameter                                                                | 258 mm                  |
| Inbouwhoogte/-diepte                                                          | 95 mm                   |
| Inbouwdiameter                                                                | 0 - 0 mm                |
| Type bedrading                                                                | Afsluiting              |
| Aansluitwijze                                                                 | Overig                  |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar B16                   | 0                       |
| Max. aantal armaturen per leidingbeveiligingsschakelaar C16                   | 0                       |
| Met IFTTT ondersteuning                                                       |                         |
| Compatible met Apple HomeKit                                                  |                         |
| Bediening via Bluetooth                                                       |                         |
| Compatible met Google Assistant                                               |                         |

**Compatible met  
Casambi  
Compatible met  
Amazon Alexa**

Dit productblad is gegenereerd op 29-04-2024